WP1550A

Planchas Vibratorias de marcha de avance

Plancha premium para la compactación del suelo y asfalto

La serie de planchas premium WP presenta una placa base patentada diseñada por ordenador, que dispone de base y cantos redondeados para una mayor velocidad y una excelente maniobrabilidad. Diseñado para la compactación de materiales mixtos y granulados con una parte de contenido cohesivo. Los modelos con depósito de agua están disponibles para las aplicaciones en asfalto. Estas planchas han establecido el estándar en cuanto a rendimiento y resistencia en espacios reducidos como aparcamientos y construcción de autopistas y puentes cerca de estructuras, cunetas y estribos. Las planchas WP también son muy populares en las aplicaciones de paisajismo para una compactación de la subbase y el pavimento.

- Los componentes ligeros de aluminio altamente resistente reducen el peso de la máquina y permiten una manipulación sencilla.
- Un manillar guía recto y montado en el centro ofrece una maniobrabilidad óptima y puede bajarse a escasos centímetros de la superficie para hacer que la plancha trabaje por debajo de obstáculos y encofrados.
- La placa base de hierro dúctil, robusta y resistente al desgaste, ofrece durabilidad y resistencia al impacto.
- Los modelos con depósito de agua tienen un depósito de polietileno de gran capacidad que incluye un filtro grande dentro del depósito para evitar cualquier obturación durante el funcionamiento, y puede extraerse fácilmente para la limpieza y drenaje.
- Los modelos para asfalto incluyen una flauta de riego con orificios en ángulo para conseguir una cobertura de agua

completa y evitar que el asfalto se adhiera a la base de la plancha.

WP1550A Datos técnicos

Características operativas	
Peso de servicio	89 kg
Fuerza centrífuga	15 kN
Tamaño de la placa base (An x L)	500 x 585 mm
Ancho de trabajo	500 mm
Altura Nivel de trabajo más bajo	525 mm
Altura de trabajo	965 mm
Frecuencia	100 Hz
Frecuencia	98 Hz
Avance	25 m/min
Rendimiento superficial	750 m²/h
Datos del motor	
Tipo de motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda
Cilindrada	163 cm³
Potencia del motor	3,1 kW
a revoluciones	3.600 1/min
Consumo de combustible	0,8 l/h
Capacidad del tanque de combustible	3,6 l
Transmisión de fuerza	Transmisión de potencia del motor a través del embrague centrífugo y la correa en V al excitador, que transmite la fuerza centrífuga a la placa base.
CO2 (NRSC) **	757 g/kWh

*Modelo disponible con depósito de agua, capacidad del depósito 10,5 L.

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.